




GND				
信号引线	U	V	W	GND
引线颜色	红	蓝	黑	黄/绿
插座编号 (选配)	1	2	3	4

编码器引出线						
信号引线	GND	PE	V+	V-	+5V	
引线颜色	黑	屏蔽	灰	灰/黑	红	
插座编号	3	6	9	10	13	



额定电压	36	V DC
额定功率	200	W
额定力矩	0.64	N.m
峰值力矩	1.92	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	4000	RPM
额定电枢电流	7	Arms
峰值电枢电流	21	Arms
力矩系数	0.0915	N.m/Arms
线电压常数	6.19	V/KRPM
线电阻	0.39±10%	Ω
线电感	0.55±10%	mH
转动惯量	0.21	kg·m <sup>2</sup> * 10 <sup>-4</sup>
极对数	5	对
编码器类型	17位绝对式编码器	
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	18AWG	
电机防护等级	IP54	
电机轴材质	40Cr	
轴承型号	前NSK6003ZZ, 后NMB609ZZ	
配件	无	
其他		



				深圳市雷赛智能控制股份有限公司	
				ACM6020V36H-E5	
				200W 五对极 17位 36V 电机	
更改标记	更改单号	次数	签字	日期	比例 视图 阶段 标记
设计					1:1 1:1 S A B
校对					未注线性及角度公差 未注形状及位置公差
审核					