



额定电压	200-220	V AC
额定功率	100	W
额定力矩	0.318	N.m
峰值力矩	0.945	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电枢电流	1.27	A _{rms}
峰值电枢电流	3.81	A _{rms}
力矩系数	0.29	N.m/A _{rms}
线电压常数	18.3	V/KRPM
线电阻	11.5±10%	Ω
线电感	10.9±20%	mH
转动惯量	0.048	kg·m²·10 ⁻⁴
极对数	4	对
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	20AWG	
配件	无	
其它		





电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	编码器卡线后盖
端子	770903-1	770903-1	
塑壳	AMP172167-1	AMP172169-1	31654-1

对接电机连接器型号（不配，需要时单独购买）

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	编码器卡线后盖
端子	770904-1	770904-1	
塑壳	AMP172159-1	172161-1	316455-1



位号	1	2	3	4
颜色	蓝	红	黑	黄绿
信号	U	W	V	PE

位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	屏蔽	白	黑	兰	紫				
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-				

尺寸 X ±0.5	角度 X ±1°	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
公差: X, X ±0.1	公差: X, X ±0.02°		
X, XX ±0.02	单位: MM		
设计:		名称: 40机座100W17位单圈绝对值黑色电机	版本: V1.0
审核:		型号: ACM4001L2H-60-D-SS (V2.0)	
批准:			
日期:			
共张	第张	料号:	