


额定电压	200-220	V AC
额定功率	200	W
额定力矩	0.637	N.m
峰值力矩	2.2	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	6000	RPM
额定电枢电流	1.5	A _{rms}
峰值电枢电流	5.6	A _{rms}
力矩系数	0.42	N.m/A _{rms}
线电压常数	28.1	V/KRPM
线电阻	6.45±10%	Ω
线电感	11.5±20%	mH
转动惯量	0.21	kg·m ² ·10 ⁻⁴
极对数	5	对
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	18AWG	
电机防护等级	IP54	
配件	无	
其它		





电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	编码器卡线后盖
端子	770903-1	770903-1	31654-1
塑壳	AMP172167-1	AMP172169-1	

对接电机连接器型号（不配，需要时单独购买）

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	编码器卡线后盖
端子	770904-1	770904-1	316455-1
塑壳	AMP172159-1	172161-1	



安普插头(公)从pin针
往延长线侧看

电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
颜色	蓝	红	黑	黄绿
信号	U	W	V	PE

电机绝对值编码器连接器接线顺序								
位号	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	屏蔽	白	黑	兰	紫			
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-			

尺寸公差: X, X ±0.5 X, XX ±0.1 X, XX ±0.02	角度公差: X, X ±1° X, X ±0.02° 单位: mm	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称: 60机座200W标准 5000线黑色电机	版本: V1.1
审核:		型号: ACM6002L2H-B0-D-SS (V1.0)	
批准:			
日期:		料号:	
共 张	第 张		